


Suunnittelija:
Vilppu Vesalainen

POSITIO	SIIJAINTI			v o k	JALUSTA			PYLVÄS	VALAISIN	HUOM.	MUUTOS
	X	Y	PL		Tyyppi tai malli (tai vastaava)	x-mitta reuna- viivasta (m)	Jalustan yläpinta Z (m)				
Metsämantereentie											
101	-	-	12	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
102	-	-	44	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
103	-	-	87	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
104	-	-	128	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
105	-	-	170	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
106	-	-	213	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
107	-	-	256	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
108	-	-	297	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
109	-	-	341	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
110	-	-	384	o	SJ-1.3	1.00	-	P110B108K	Signify BGP307 DM12 LED84 4000K 8036 lm		
111	-	-	416	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
112	-	-	446	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
113	-	-	477	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
114	-	-	507	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
115	-	-	536	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
116	-	-	568	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
117	-	-	596	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Nokiniittyntie											
201	-	-	17	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
202	-	-	48	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
203	-	-	79	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
204	-	-	111	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
205	-	-	144	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
206	-	-	174	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
207	-	-	205	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
208	-	-	237	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
209	-	-	268	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
210	-	-	298	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
211	-	-	330	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
212	-	-	361	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
213	-	-	392	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Kotimetsäntie											
301	-	-	20	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
302	-	-	51	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
303	-	-	82	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
304	-	-	111	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
305	-	-	142	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
306	-	-	172	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
307	-	-	201	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
308	-	-	232	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
309	-	-	261	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
310	-	-	291	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Uudentalonpolku											
401	-	-	19	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
402	-	-	50	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
403	-	-	81	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
404	-	-	111	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		

 	Metsämantereen asemakaava-alue Vesilahti Sähkö- ja valaistussuunnitelma		Pylväs- ja jalustaluettelo		Pvm. 12.09.2022 Piirustusnumero R17-5
	Suunnittelija: Vilppu Vesalainen				

POSITIO	SIAINTI			v o k	JALUSTA			PYLVÄS	VALAISIN	HUOM.	MUUTOS
	X	Y	PL		Tyyppi tai malli (tai vastaava)	x-mitta reuna- viivasta (m)	Jalustan yläpinta Z (m)				
405	-	-	141	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
406	-	-	171	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
407	-	-	201	o	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Sammalkuja											
501	-	-	9	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
502	-	-	39	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
503	-	-	69	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Pronssikuja											
601	-	-	10	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
602	-	-	39	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Nuolikuja											
701	-	-	17	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
702	-	-	48	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
703	-	-	79	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Lohkarekuja											
801	-	-	10	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
802	-	-	39	v	SJ-1	1.00	-	A106SK	Signify BGP307 DW10 LED54 4000K 5096 lm		
Kävelytien varaus											
901	-	-	-	-	SJ-08	1.00	-	A205SK	Signify BGP307 DW10 LED25 4000K 2376 lm	Varaus kävelytielle	
902	-	-	-	-	SJ-08	1.00	-	A205SK	Signify BGP307 DW10 LED25 4000K 2376 lm	Varaus kävelytielle	
903	-	-	-	-	SJ-08	1.00	-	A205SK	Signify BGP307 DW10 LED25 4000K 2376 lm	Varaus kävelytielle	

Huom.
 Jalustojen yläpinnan tulee olla vähintään 50 mm (+/- 10 mm) korkeudella valmiista maanpinnasta.
 Sijoitukset suunnitelmapakartan mukaan.
 Pylväskalusteina käytetään esim. Ensto LCK4-16-06. Jokaiselle valaisimille tulee olla oma varoke.
 Valaisimet tulee varustaa yläpuolisella Zhaga-liittimellä.

Huom! Pylväiden ja jalustojen yhteensopivuus tarkistettu SähköJokisen taulukoiden mukaan. Urakoitsijan tulee tarkistaa pylväiden ja jalustojen yhteensopivuus, mikäli käytetään muun toimittajan tarvikkeita.