

NODEON

vesilähti

Kalalahti asemakaava-alueen valaistussuunnittelu

Vesilähti

Sähkö- ja valaistussuunnitelma

POSITIO

X

Y

PL

V
o
k

Tyyppi

x-mitta
reunaviivasta
(m)

Jalustan
yläpinta Z (m)

MAADOITUSELEKTRODI

Pylväs
Tyyppi tai malli (tai vastaava)

Varsi
Tyyppi tai
malli (tai

VALAISIN

Valmistaja ja malli

Kallistuskulma
(°)

VALAISTUKSEN OHJAUS

Valaisinkohtainen
ohjauslaite

Himmennys-profiili

HUOM,

MUUTOS

Rimmintie + jopp

101

24479324.40

6795846.83

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

102

24479369.42

6795848.00

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

103

24479414.39

6795849.24

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

104

24479459.03

6795854.95

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

105

24479498.85

6795875.89

SI-3

0.75

Vaaka Cu16

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

106

24479538.53

6795897.11

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

107

24479577.78

6795916.45

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

108

24479616.99

6795935.82

SI-3

0.75

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

109

24479655.63

6795956.33

SI-3

0.75

Vaaka Cu16

P110B108K (h=8m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED94-CLO-4S/740 T25 DM11, 59W, 7559lm

0°

Profiili

Takahaantie

201

24479521.43

6795898.27

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

202

24479504.94

6795929.14

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

203

24479487.65

6795959.54

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

204

24479468.06

6795954.73

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

205

24479439.01

6795939.22

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

206

24479407.79

6795928.77

SI-1.3

0.75

Vaaka Cu16

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

207

24479373.51

6795931.51

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

208

24479339.63

6795937.67

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

209

24479320.02

6795962.01

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

210

24479299.73

6795990.58

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

211

24479279.40

6796019.07

SI-1.3

0.75

Vaaka Cu16

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

Vanamokuja

301

24479497.24

6795968.95

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

302

24479523.45

6795981.99

SI-1.3

2.00

Vaaka Cu16

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

Kuminatie

401

24479657.92

6795967.92

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

402

24479640.66

6795996.13

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

403

24479611.57

6796012.42

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

404

24479580.82

6796029.13

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

405

24479550.05

6796045.85

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

406

24479519.30

6796062.57

SI-1.3

0.75

Vaaka Cu16

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

407

24479488.58

6796079.26

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

408

24479457.83

6796095.99

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

409

24479427.13

6796112.67

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

410

24479398.95

6796130.05

SI-1.3

0.75

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

411

24479383.01

6796158.37

SI-1.3

0.75

Vaaka Cu16

A1065K (h=6m)

Philips LumiStreet Micro BGP291 LED44-CLO-4S/740 T25 DM10, 25.5W, 3788lm

5°

Profiili

Koskenkyläntie

501

24479298.37

6795846.64

SIP-5/1800

1.60

Puupylväs Ha 10m Turva ilmakeapelle (10T,11m)

Nyk.

Nyk. valaisin, siirretään purettavasta pylvästä

Nyk.

Nyk.

1)

Huom.

Jalustojen yläpinnan tulee olla vähintään 50 mm (+/- 10 mm) korkeudella valmiista maanpinnasta.

Suunnitelmassa käytetty koordinaatisto: ETRS-GK24 / N2000.

Sijoitukset suunnitelmakartan mukaan.

Pylväskalusteina käytetään esim. Ensto LCK4-16-06A. Jokaiselle valaisimille tulee olla oma varoke.

x-mitta reunaviivasta 0.75m tarkoittaa pientareen reunaa. Etäisyys ajorataan on 1 00m. Muut suunnitelmassa esitetyt etäisyydet on tienreunasta.

1) Nykyinen valaisin ja varsi siirretään nykyisestä purettavasta pylvästä uuteen puupylvääseen 501. Valaisin tulee asentaa samaan kallistuskulmaan, kuin Koskenkylätien muut vastaavat valaisimet.

Valaisimiin ohjelmoidaan valaisinkohtainen himmennys seuraavasti:
klo. 22-24 30%
klo. 24-05 50%
klo. 05-07 30%

Valaisimet varustetaan yläpuolisella Zhaga-liittimellä. Valaisimet varustetaan CLO:lla. Valaisimien värilämpötila 4000K.